



No	仕様および名称
①	ULG-1専用保護カバー
②	ULG-1(白)ガード
③	E-26ゴム防水ソケット
④	600V VCT 2C×1.25SQ
⑤	LEDランプ MT-2001OD(100/200V)

部番	名称	材質	備考
①			
②			
③	口金	銅材	E26規格
④	カバー	樹脂	電源内蔵
⑤	ランプ	PC	フロースト

\*予色なく、仕様変更する場合があります。

### 仕様

光源色	昼光色
寸 外 径 (mm)	68
法 全 長 (mm)	202.5
定格入力電圧 (V)	100V/200V/242V
電 圧 変 換 率 (%)	50/60
定格消費電力 (W)	23
定格入力電流 (A)	0.244/300W 0.122/200W 0.154/242W
力 率 (PF)	0.9
全 光 量 (lm)	3000
口 金	E26
質 量 (g)	180
平均演色評価数 (Ra)	82
相 関 色 温 度 (K)	6500
定 格 寿 命 (h)	40000

※定格寿命は実稼働時間75%に相当した場合の設計寿命となっており、必ずしもこの寿命でありません。※定格寿命は設計値であり、保証値ではありません。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	267380	2019年 4月22日			
				品名	LSUL-0.5	承認	検図	製図	設計
				形式	LED照明器具				
				材質	尺度 /				
						株式会社 信和産業			