



種別	品番	ガラス仕上げ	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	中心光度 (cd)	定格寿命 (h)
			バルブ径	長さ						
30形	K-RK110V30W/D	ホワイト	55	98	34	E26	30	270	40 (60)	1500

備考)

- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- () 内の数値は最大光度を示します。
- ケージ最下面からランプまでの取付け高さは約1.8m、取付け間隔は約3.6mでご使用ください。
- 必ず防水ソケットでご使用ください。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具やソケットに適合した種類・電圧 (V) ・ワット数以外の電球は使用しないでください。(口金外れ、器具過熱や破損・落下によるケガの原因)
- 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 雨や水滴が直接かかる状態で使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)



ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		尺度	1/1		品名	鶏舎用電球 E26口金	品番	K-RK110V30W/D
		図法						
作成者	山田 検印	初回作成 10年04月01日	訂正(日付)		図面 整理No.	L08-4030-02	改訂	
			10年07月30日					