



型番	電圧・Hz仕様	ランプ	プラグ形状
YL-2012ABSE	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-60T8-10D(BT)	⊕ ⊖
YL-2012ABSE-1	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-60T8-10D(BT)	⊖ ⊕

番号	品名	仕様	数	備考
10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED20Wタイプ	1	YT-60T8-10D
6	ランプソケット	丸ソケット PP(白)	2	SP-FLSA
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黄色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黄色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカボネード透明	1	φ45X685Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	黄色塗装

検図	設計	縮尺	番号	品名	仕様	数	備考
		1/5		品名	LED20タイプ パイプライト非常灯		
				図番	YL-1081-A4		
変更日	変更前	変更後	作成日	2014.08.01 株式会社 ヨシデン			