



型番	電圧・Hz仕様	ランプ	プラグ形状
YL-4012ABSB(細)	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-120T8-18D(BT)	⊕ ⊖
YL-4012ABSB-1(細)	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-120T8-18D(BT)	⊖ ⊕

番号	品名	仕様	数	備考
10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED40Wタイプ	1	光速(1900lm) 停電時(1450lm)
6	ランプソケット	丸ソケット PP(白)	2	SP-FLSA
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黒色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黒色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカボネード透明	1	φ45X1300Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	黄色塗装

変更日	変更前	変更後	検図	設計	縮尺	番号	品名	仕様	数	備考
			馬場	馬場	1/5	品名	LED40タイプ パイプライト非常灯			
						図番	YL-1079-A4			
作成日							株式会社 ヨシデン			