



番号	品名	規格	数	
1	電源コード	VOTF 0.75mm ² -3C	1	1m
2	リング	φ30mm × 2.2mm	2	SUS304
3	丸ヘッド規制ネジ	M3 × 12mm	2	SUS304
4	六角ナット	M3 × 6mm	2	SUS304
5	止め輪	L24.5mm × W32mm × H8mm	2	
6	六角ナット	M12mm × 1.5mm	1	SUS304
7	キャップ	φ28 × H28mm	2	PC材
8	防水継手	M12mm × 1.5mm	1	SUS304
9	アルミ基板	L1160mm × W9.5mm アルミ基板・L1163mm × 21.5mm 放熱アルミニウム	1	
10	LED素子	光束(2,000lm)	1	
11	パイプ	φ25.8 × L1176mm	1	PC材、乳白
12	駆動電源	輸入AC100~240V、輸出電圧DC76.8V、輸出電流210mA	1	1m

品名	防水シリンダ-TU-15W α
消費電力	15W

型番	電圧・Hz仕様	プラグ形状
TU-15W α (200VP)	100V~240V	
	50Hz/60Hz	
TU-15W α (100VP)	100V~240V	
	50Hz/60Hz	

作製	有限会社ジャパンマグネット	
担当	五味 真一	