



10Mタイプ

連結本数:5本まで

材質:PVC(塩ビ)

素子の数(1m):120個

注1 リールを巻いて点灯しないで下さい。(火災の恐れがございます)

注2 最大接続50M以上で使用しないでください。(整流器の火災の恐れがございます)

注3 取付け、取外しの場合は必ず電源を切って作業して下さい。

注4 水中では使用しないでください。

注5 電線の被覆に傷がついたまま使用しないでください。

注6 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。

注7 高温で使用すると短寿命、火災の原因となります。

| 作成日 | 単位 | 承認 | 検印 | 製図 |
|---------|---------------------|----|----|----|
| 2024年2月 | mm | 石川 | 岡田 | 桜井 |
| 形式 | R-10M-2 200V | | | |
| 品名 | AKALOOK ホースライト2 LED | | | |
| 社名 | アイエスケー株式会社 | | | |

| | |
|-----------|---------------|
| 全光束(lm) | 2400(1m) |
| 定格消費電力(w) | 90 |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 定格入力電圧(v) | 200 |
| 定格入力電流(A) | 0.30 |
| 定格寿命(H) | 50000 |
| 色温度(K) | 6000 |
| 配光(度) | 表面 120 裏面 120 |
| 保護等級 | IP65 |
| 重量(g) | 1500 |