



\*仕様は予告なく変更する場合がございます

| 6  |          |     |    |            |
|----|----------|-----|----|------------|
| 5  |          |     |    |            |
| 4  | 連結ピン     | —   |    | ※補修用交換部品対応 |
| 3  | 防水キャップ   | PC  | 1  | ※補修用交換部品対応 |
| 2  | LED本体    | PVC | 1  |            |
| 1  | ジョイントナット | PC  | 1  |            |
| NO | 部品名称     | 材質  | 数量 | 備考         |

| 仕様           |                   |
|--------------|-------------------|
| 品番           | LEDK10-D200V-G    |
| 品名           | ロープLED10m(両面発光/緑) |
| 光源色          | ミドリ               |
| 定格入力電圧 (V)   | 200               |
| 定格消費電力 (W)   | 98                |
| 定格入力電流 (A)   | 0.49              |
| 電源周波数 (Hz)   | 50/60             |
| 使用环境温度 (°C)  | -10~+40           |
| 力率 (PF)      | >0.9              |
| 防水性          | IP65              |
| 全光束          | -                 |
| 最小曲げ半径 (mm)  | 30(低温時45)         |
| 連結本数 (本)     | 10m*10            |
| 質量 (kg)      | 1.6(本体)           |
| 平均演色評価数 (Ra) | ≧80               |
| 相関色温度 (K)    | -                 |
| LED素子寿命 (h)  | 40,000            |
| 梱包数 (個/箱)    | 1                 |

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。

**【ご使用上の注意点】**

本製品は、下記の環境・条件では使用しないで下さい。

- ・湿度の高いところ
- ・振動・衝撃の多いところ
- ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じるところ
- ・油類、薬品などが付着するところ
- ・塩素を使用している屋内プールなど
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は、寿命が短くなる場合があります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型名の商品でも、光色や明るさなどが異なる場合があります。
- ・周囲温度は規定温度範囲内でご使用ください。
- ・器具を長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

単位:mm

