



6				
5				
4	連結ピン	—		※補修用交換部品対応
3	防水キャップ	PC	1	※補修用交換部品対応
2	LED本体	PVC	1	
1	ジョイントナット	PC	1	
NO	部品名称	材質	数量	備考

*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様	
品番	LEDKC10-D200V
品名	ロープLED10m(両面発光・蓄光付き)
光源色	昼光色
定格入力電圧 (V)	200
定格消費電力 (W)	90
定格入力電流 (A)	0.47
電源周波数 (Hz)	50/60
使用环境温度 (°C)	-10~+40
力率 (PF)	>0.9
防水性	IP65
全光束 (両面)	1434lm/m
最小曲げ半径 (mm)	30(低温時45)
連結本数 (本)	10m*10
質量 (kg)	1.6(本体)
平均演色評価数 (Ra)	≥80
相関色温度 (K)	6,500
LED素子寿命 (h)	40,000
梱包数 (個/箱)	1

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。

【ご使用上の注意点】

本製品は、下記の環境・条件では使用しないで下さい。

- ・湿度の高いところ
- ・振動・衝撃の多いところ
- ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じるところ
- ・油類、薬品などが付着するところ
- ・塩素を使用している屋内プールなど
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は、寿命が短くなる場合があります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型名の商品でも、光色や明るさなどが異なる場合があります。
- ・周囲温度は規定温度範囲内でご使用ください。
- ・器具を長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

単位:mm

